



Produktbeschreibung

Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED.

Leistungsmerkmale:

- Nicht rückwärtskompatibel mit dem FPM 611-02
- Stand-Alone-Betrieb
- Bis zu 100 Benutzerfinger
- Bis zu 5 Benutzergruppen
- kapazitiver Zeilensensor

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 12–30 V DC
Betriebsstrom:	120 mA AC, 70 mA DC
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	3 Sek.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	17
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 43

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
FPM 600-0 AG	Fingerprint-Modul	Anthrazitgrau	D 210009608-00
FPM 600-0 DG	Fingerprint-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	D 210009609-00
FPM 600-0 SM	Fingerprint-Modul	Silber-Metallic	D 210009610-00
FPM 600-0 W	Fingerprint-Modul	Weiß	D 210009607-00



Fingerprint-Modul
FPM 600-0

Seite 2

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0 210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
FPM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E 200029928-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E 210007484-00

Fingerprint-Modul
FPM 600-0

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Fingerprint-Modul
FPM 600-0

Seite 4

Weitere Dokumente

FPM 600-0 Fingerprint-Modul	Produktinformation	958 kB	herunterladen
FPM 6xx-... Fingerprinttabelle	Programmiervorlage	85,7 kB	herunterladen
FPM 600-...	Konformitätserklärung	762 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023	Systemhandbuch	5,9 MB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de