


Koblings-/fjernstyrings-
controller
SFC 602-0

200015375-00



Produktbeskrivelse

Koblings-/fjernstyrings-controller i kabinettet til DIN-skinnemontage benyttes til udførelse af maks. 4 centrale koblings-/styrefunktioner (tilslutning til dørstationen) eller 4 lokale koblings-/styrefunktioner (tilslutning GC 612-... eller dørstationen til ETC 602-...).

1 relæ med skiftkontakt samt 3 relæer med hver 1 sluttekontakt. Styring foretages med trykkene 1-5, Li og TÖ i HTC 811-... På HTS 811-... kan kun trykknapperne Li og TÖ benyttes. Funktionen til tryknap 1-5 programmeres via DIL-kontakt som kontakt eller tryk. Kan anvendes som timer til f.eks. styring af et stærkstrømsrelæ til trappelys. Tilslutningsmulighed til ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... og TLM 612-...

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 250 mA
Kontakttype:	1 omskifter 24 V, 2 A; 3 sluttekontakter 24 V, 2 A
Koblingstid:	2 x indstillelig fra 3 sek. til 20 min. og 2 x fast indstillet på 3 sek.
Delingsenhed:	3
Mål (mm) b x h x d:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
SFC 602-0	Koblings-/fjernstyrings-controller	Sort	A 200015375-00

Koblings-/fjernstyrings-
controller
SFC 602-0

200015375

Side 2





Koblings-/fjernstyrings-
controller
SFC 602-0

200015375

Side 3

SFC 602-0 Koblings-/fjernstyringscontroller

SFC 602-...

Produktinformation

430 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

13 kB

[download](#)

Ekstra information

420 kB

[download](#)