SSS **SIEDLE**



Contrôleur de commutation/ télécommande SFC 602-0

200015375-00

Description du produit

Contrôleur de commutation/télécommande pour montage dans tableau de distribution, pour exécuter jusqu'à 4 fonctions de commutation/commande centrales (branchement sur TL) ou 4 fonctions de commutation/commande locales (branchement GC 612-... ou platine de rue du ETC 602-...).

1 relais avec contact inverseur et 3 relais avec chacun 1 contact de travail. La commande s'effectue par les touches 1-5, Li (lumière) et Tö (gâche) du HTC 811-... Seules les touches Li et Tö du HTS 811-... peuvent être utilisées. La fonction des touches 1 à 5 est réglable par commutateur DIL en tant que commutateur ou touche. Utilisable en tant que minuterie, p. ex. pour la commande d'un relais à courant fort pour l'éclairage de la montée d'escalier. Possibilité de branchement sur ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... et TLM 612-...

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée : 12 V AC
Courant de service : max. 250 mA

Type de contact : 1 inverseur 24 V, 2 A ; 3 contacts de travail 24 V, 2 A Temps de commutation : 2 x réglable de 3 s – 20 min et 2 x réglé fixe 3 s

Unité de Division (UD) :

Dimensions (mm) I x H x P : 53,5 x 89 x 60

Informations articles

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code articleSFC 602-0Contrôleur de commutation/télécommandeNoirA200015375-00

SSS **SIEDLE**



Contrôleur de commutation/ télécommande SFC 602-0

200015375

Page 2



SSS **SIEDLE**



Contrôleur de commutation/ télécommande SFC 602-0

200015375

Page 3

SFC 602-0 Contrôleur de commutation/commande à distance SFC 602-...

Information produit	430 kB	télécharger
Déclaration de conformité	13 kB	télécharger
Information complémentaire	140 kB	télécharger