

Contrôleur de gâche  
électrique  
CTÖ 602-0

200015500-00



## Description du produit

Contrôleur de gâche dans tableau de distribution pour activer une gâche, en liaison avec le système 1+n économique en fils. Pour des raisons de sécurité, ne pas raccorder directement à la platine de rue !

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	max. 70 mA
Type de contact :	Contact de travail 24 V, 2 A
Temps de commutation :	3 secondes fixes
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Dimensions (mm) l x H x P :	53,5 x 89 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CTÖ 602-0	Contrôleur de gâche électrique	Noir	A	200015500-00


## Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TÖ 615-0	Gâche	Divers	C	200012256-00

Contrôleur de gâche  
électrique  
CTÖ 602-0

200015500

Page 2





Contrôleur de gâche  
électrique  
CTÖ 602-0

200015500

Page 3

---

CTÖ 602-0 Contrôleur de gâche électrique  
CTÖ 602-...

Information produit

352 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

13 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)