

Relais de  
déclenchement vidéo  
VAR 602-0

200016980-00



## Description du produit

Relais de déclenchement vidéo dans unité modulaire pour la commande de caméras externes et distributeurs vidéo ou la réalisation de scénarios de commutation.

Deux contacts inverseurs et contacts de commutation sans potentiel et une sortie de tension commutée (+, -) respective peuvent être déclenchés simultanément via l'entrée de commande.

## Caractéristiques techniques

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension d'entrée :            | 20–30 V DC               |
| Courant de service :          | max. 60 mA               |
| Tension/courant de commande : | 4–30 V DC, max. 20 mA    |
| Type de contact :             | Inverseur max. 30 V, 2 A |
| Indice de protection :        | IP 20                    |
| Température ambiante :        | 0 °C à +40 °C            |
| Unité de Division (UD) :      | 3                        |
| Dimensions (mm) l x H x P :   | 53,5 x 89 x 60           |

## Informations articles

| Référence | Désignation                   | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| VAR 602-0 | Relais de déclenchement vidéo | Divers             | D                        | 200016980-00 |

Relais de  
déclenchement vidéo  
VAR 602-0

200016980

Page 2





Relais de  
déclenchement vidéo  
VAR 602-0

200016980

Page 3

---

VAR 602-0 Relais d'activation

VAR 602-...

Information produit

283 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

125 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)