

Colonne de communication isolée
KSF 613-1 W

200023962-00

Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage d'un module de fonctions.

Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P : 131 x 150
Dimensions (mm) l x H x P : 211 x 1344 x 230

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KSF 613-1 W	Colonne de communication isolée	Blanc	B	200023962-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
MA/KSF/KSA 611-0	Adaptateur de montage/colonne de communication	Noir	B	200018785-00
Vario 611 W	Stylo de retouche	Blanc	0	210007116-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire pièce de terre	Divers	A	200036337-00
ZVD/KSF 611-0	Accessoire boîte de raccordement	Gris	B	200021206-00


Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W	Capot cache-vis	Blanc	E	210005310-00

Colonne de
communication isolée
KSF 613-1 W

200023962

Page 2





Colonne de
communication isolée
KSF 613-1 W

200023962

Page 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	télécharger
Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage	Information produit	327 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
	Information complémentaire	420 kB	télécharger