

DoorCom Analogique
DCA 612-0

200030430-00



Description du produit

DoorCom Analogique installé dans un boîtier de tableau de commande comme interface pour la technique 1+n, relie le système interphonique aux installations téléphoniques via le raccordement analogique de l'installation.

- 3 entrées d'appel de porte
- 6 fonctions de commande au maximum, exécutables par l'intermédiaire de SFC 602-..., par sélection MFV, comme pour un HTC 811-...
- Sélection ciblée de 3 platines de rue au maximum, lorsque l'on utilise l'interface DCSF 600-... et avec câblage supplémentaire
- Affichage alphanumérique sur deux lignes avec 16 caractères par ligne
- 6 touches : configuration commode
- Se comporte comme un poste système
- Les possibilités d'appel suivantes sont attribuables (max. 22 caractères)
- Appels directs
 - Appel poste ciblé
 - Appels groupés (en fonction de l'installation de téléphone)
 - Appels collectifs (en fonction de l'installation de téléphone)
 - Appels sur postes secondaires, réseau et portables
- Enchaînement d'appels
 - En cas de non réponse/en cas de poste occupé
- Fonctions système gâche et lumière par sélection MFV
- Fonction ouverture automatique des portes pour 1 entrée d'appel, avec/sans signalisation d'appel de porte préalable
- Renvoi d'appel au poste central (concierge)
- Commutation jour/nuit sur cibles d'appel en alternative (en fonction de l'installation de téléphone sur site)
- Commutation pharmacie
- Plusieurs DCA possibles dans un système interphonique ou sur une installation de téléphone
- Durée d'appel et de conversation réglable
- Signalisation des appels de porte avant prise de la communication
- Distinction d'appel possible pour portes ou entrées d'appel (max. 2)
- Protection PIN activable pour, p.ex., programmation, gâche, fonctions commutation et activation des fonctions
- Possibilité d'activation/de désactivation temporisée de, p. ex., ouverture automatique des portes, renvoi d'appel, commutation jour/nuit, etc., par l'intermédiaire de l'accessoire DCSF 600-... et d'une minuterie sur site
- Fiche femelle pour combiné de service HT 811-...

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	max. 100 mA
Température ambiante :	0 °C à +40 °C



DoorCom Analogique
DCA 612-0

200030430

Page 2

Unité de Division (UD) :

6

Dimensions (mm) l x H x P :

107 x 89 x 60

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
DCA 612-0	DoorCom Analogique	Noir	D	200030430-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
DCSF 600-0	Interface de commutation/ télécommande	Divers	D	200030432-00

DoorCom Analogique
DCA 612-0

200030430

Page 3





DoorCom Analogique
DCA 612-0

200030430

Page 4

DCA 612-0 DoorCom® Le DoorCom Analogique
DCA 612-0 DoorCom Analogique
DCA 612-...
REACH Information

Information produit	1,2 MB	télécharger
Notice d'utilisation	816 kB	télécharger
Déclaration de conformité	333 kB	télécharger
Information complémentaire	798 kB	télécharger