

DoorCom Analogico
DCA 612-0

200030430-00



Descrizione del prodotto

Il DoorCom-Analog nella scatola del quadro di distribuzione come interfaccia per il sistema 1+n collega il sistema citofonico con impianti telefonici tramite la connessione analogica dell'impianto.

- 3 ingressi di chiamata dal posto esterno
- max. 6 funzioni di comando eseguibili con selezione in multifrequenza tramite SFC 602-..., come su un HTC 811-...
- Selezione mirata di max. 3 porter utilizzando l'interfaccia DCSF 600-... e un cablaggio supplementare
- Display alfanumerico a due righe con 16 caratteri per riga
- 6 tasti: pratica configurazione
- Si comporta come un citofono
- Possibilità di assegnare le seguenti chiamate (al massimo 22 posizioni per ogni assegnazione):
 - Chiamate dirette
 - Chiamata d'utente mirata
 - Chiamate di gruppo (in funzione dell'impianto telefonico)
 - Chiamate in teleconferenza (in funzione dell'impianto telefonico)
 - Chiamate a utenze derivate, a utenti della rete telefonica o a cellulari
 - Chiamate in serie
 - In caso di mancata risposta/occupato
- Funzioni di sistema apriporta e accensione luce mediante selezione in multifrequenza
- Funzione apriporta automatico per 1 ingresso di chiamata, con/senza preliminare segnalazione di chiamata dal posto esterno
- Trasferimento di chiamata al centralino
- Commutazione giorno/notte a punti di chiamata alternative (in funzione dell'impianto telefonico predisposto in loco)
- Trasferimento di chiamata dal posto esterno a utenti esterni
- Possibilità di più DCA in uno stesso sistema fonico o in uno stesso impianto telefonico
- Durata della chiamata e della conservazione regolabile
- Segnalazione di chiamate dal posto esterno prima dell'accettazione della conservazione
- Possibile tono differenziato di chiamata per posti esterni o ingressi di chiamata (max. 2)
- Protezione PIN attivabile, ad es. per programmazione, apriporta, funzioni di commutazione e attivazione di funzioni
- Possibile attivazione/disattivazione temporizzata ad es. di apriporta automatico, trasferimento di chiamata, commutazione giorno/notte, ecc. tramite l'accessorio DCSF 600-... e un timer predisposto in loco
- Connettore femmina per ricevitore di servizio HT 811-...

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:

12 V AC

Corrente d'esercizio:

max. 100 mA



DoorCom Analogico
DCA 612-0

200030430

Pagina 2

Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare: 6
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 107 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DCA 612-0	DoorCom Analogico	Nero	D	200030430-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DCSF 600-0	Interfaccia di commutazione/comando Altro a distanza		D	200030432-00

DoorCom Analogico
DCA 612-0

200030430

Pagina 3





DoorCom Analogico
DCA 612-0

200030430

Pagina 4

DCA 612-0 DoorCom® DoorCom analogico	Opuscolo informativo sul prodotto	1,2 MB	scaricare
DCA 612-0 DoorCom Analogico	Istruzioni per l'uso	816 kB	scaricare
DCA 612-...	Dichiarazione di conformità	333 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare