



Description du produit

DoorCom Analogique installé dans un boîtier de tableau de commande comme interface pour le bus Siedle In-Home, relie le système interphonique aux installations téléphoniques via le raccordement analogique de l'installation.

- Jusqu'à 31 cibles d'appel, selon la programmation et la configuration de l'installation
- 6 fonctions de commande au maximum, exécutables par l'intermédiaire de BSM/BSE 650-... par sélection MFV
- Sélection ciblée de 3 platines de rue au maximum sans installation complémentaire
- Sélection ciblée de la porte appelée en dernier
- Configuration directe sur l'appareil via 6 touches et un écran alphanumérique
- Les possibilités d'appel suivantes sont attribuables (max. 22 caractères):
 - Appels directs:
 - Appel poste ciblé
 - Appels groupés (en fonction de l'installation TC)
 - Appels collectifs (en fonction de l'installation TC)
 - Appels sur postes secondaires, réseau et portables
 - Enchaînement d'appels:
 - En cas de non réponse/en cas de poste occupé
 - Fonctions système gâche et lumière par sélection multifréquence
 - Fonction ouverture automatique des portes pour 1 entrée d'appel, avec/sans signalisation d'appel de porte
 - Renvoi d'appel au poste central (concierge)
 - Commutation jour/nuit sur cibles d'appel en alternative (en fonction de l'installation TC sur site)
 - Commutation pharmacie
 - Plusieurs DCA possibles dans un système interphonique ou sur une installation TC
 - Durée d'appel et de conversation réglable
 - Distinction d'appel possible pour les appels de porte de différentes platines de rue (max. 2)
 - Distinction d'appel possible pour différentes entrées d'appel (max. 2)
 - Protection PIN activable pour, p.ex., programmation, gâche, fonctions commutation et activation des fonctions
 - Possibilité d'activation/de désactivation temporisée de, p. ex., ouverture automatique des portes, renvoi d'appel, commutation jour/nuit, etc., par l'intermédiaire de l'accessoire DCSF 600-... et d'une minuterie sur site
 - Fiche femelle pour combiné de service HT 811-...

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	max. 100 mA
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 89 x 60



DoorCom Analogique
DCA 650-02

200032470

Page 2

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
DCA 650-02	DoorCom Analogique	Noir	D	200032470-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
DCSF 600-0	Interface de commutation/ télécommande	Divers	D	200030432-00

DoorCom Analogique
DCA 650-02

200032470

Page 3





DoorCom Analogique
DCA 650-02

200032470

Page 4

DCA 650-02 DoorCom Analogique	Information produit	1,2 MB	télécharger
DCA 650-02 DoorCom Analogique	Notice d'utilisation	816 kB	télécharger
DCA 650-...	Déclaration de conformité	1.016 kB	télécharger
	Notice de programmation	358 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger