

DoorCom Analogico
DCA 650-02

200032470-00



Descrizione del prodotto

Il DoorCom-Analog nella scatola del quadro di distribuzione come interfaccia per il sistema Siedle In-Home-Bus collega il sistema citofonico con impianti telefonici tramite la connessione analogica dell'impianto.

- Fino a 31 destinazioni di chiamata in base alla programmazione e alla dotazione dell'impianto
- Max. 6 funzioni di comando eseguibili con selezione in multifrequenza tramite BSM/BSE 650-...
- Selezione mirata di un massimo di 3 porter senza installazione supplementare
- Selezione mirata dell'ultimo posto chiamato
- Configurazione direttamente sull'apparecchio tramite 6 tasti e display alfanumerico
- Possibilità di assegnare le seguenti chiamate (al massimo 22 posizioni per ogni assegnazione):
 - Chiamate dirette:
 - Chiamata d'utente mirata
 - Chiamate di gruppo (in funzione dell'impianto di telecomunicazione)
 - Chiamate in teleconferenza (in funzione dell'impianto di telecomunicazione)
 - Chiamate a utenze derivate, a utenti della rete telefonica o a cellulari
 - Chiamate in serie:
 - In caso di mancata risposta/occupato
- Funzioni di sistema apriporta e accensione luce mediante selezione in multifrequenza
- Funzione di apriporta automatico per 1 ingresso di chiamata, con/senza segnalazione di chiamata dal posto esterno
- Trasferimento di chiamata al centralino
- Servizio diurno/notturno a mete di chiamata alternative (in funzione dell'impianto di telecomunicazione predisposto in loco)
- Trasferimento di chiamata dal posto esterno a utenti esterni
- Possibilità di più DCA in un sistema fonico o in un impianto di telecomunicazione
- Durata della chiamata e della conservazione regolabile
- Possibile differenziazione di chiamata per chiamate da diversi posti esterni (max. 2)
- Possibile differenziazione di chiamata per diversi ingressi di chiamata (max. 2)
- Protezione PIN attivabile, ad es. per programmazione, apriporta, funzioni di commutazione e attivazione di funzioni
- Possibile attivazione/disattivazione temporizzata ad es. di apriporta automatico, trasferimento di chiamata, servizio diurno/notturno, ecc. tramite l'accessorio DCSF 600-... e un timer predisposto in loco
- Connettore femmina per ricevitore di servizio HT 811-...

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC
Corrente d'esercizio:	max. 100 mA
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	6



DoorCom Analogico
DCA 650-02

200032470

Pagina 2

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:

107 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DCA 650-02	DoorCom Analogico	Nero	D	200032470-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DCSF 600-0	Interfaccia di commutazione/comando Altro a distanza		D	200030432-00

DoorCom Analogico
DCA 650-02

200032470

Pagina 3





DoorCom Analogico
DCA 650-02

200032470

Pagina 4

DCA 650-02 DoorCom Analogico	Opuscolo informativo sul prodotto	1,2 MB	scaricare
DCA 650-02 DoorCom Analogico	Istruzioni per l'uso	816 kB	scaricare
DCA 650-...	Dichiarazione di conformità	661 kB	scaricare
	Istruzioni di programmazione	358 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare