

Redresseur secteur  
NG 402-03

200033590-00



## Description du produit

Bloc d'alimentation pour la technique 6+n, de même que pour l'amplificateur de la poste PVG 402-...

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Courant de service :	200 mA
Tension de sortie :	8,3 V DC régulée, 12 V AC
Courant de sortie :	2 A AC, 0,4 A DC
Protection :	Primaire Si1 T 200 mA L
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 89 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
NG 402-03	Redresseur secteur	Noir	A	200033590-00

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
NG 402/602-...	Support de protection	Divers	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Fusible 5 x 20 mm	Divers	E	210007481-00
T 0,63 A/250 V	Fusible 5 x 20 mm	Divers	E	210007482-00

Redresseur secteur  
NG 402-03

200033590

Page 2





Redresseur secteur  
NG 402-03

200033590

Page 3

---

NG 402-03 Redresseur secteur	Information produit	425 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Déclaration de conformité	997 kB	<a href="#">télécharger</a>
Téléphonie de porte et téléphonie intérieure Partie 1, édition A Projection et installation 6+n	Manuel de planification	4,4 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Manuel de planification	4,7 MB	<a href="#">télécharger</a>
Téléphonie de porte et téléphonie intérieure Partie 2, édition A Explications relatives à la projection et à l'installation 6+n	Manuel de planification	4,7 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	420 kB	<a href="#">télécharger</a>