SSS SIEDLE

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 GM

200036807-00

Productomschrijving

Deurluidsprekermodule 1+n techniek voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:
• Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
• Luidspreker, spraakvolume instelbaar
• Duurzame elektret-microfoon
• Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
• Werkcontacten voor licht en deuropener, zonder additionele bekabeling via bestaande stamleiding aan te sturen
• Aansluiting van een schakel-/afstandsbesturingcontroller SFC 602-… en/of controller-deuropener CTÖ 602-… mogelijk
• Aansluiting van een codeslotmodule COM 611-… en/of Display-oproepmodule DRM 612-… voor de digitale oproepinvoer mogelijk
• Akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren

Technische gegevens

Contacttype:	2 sluiters 24 V, 2 A
Schakeltijd:	3 sec.
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TLM 612-02 GM	Deurluidsprekermodule	Grafietbruin-metallic	D	200036807-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0	210007119-00

Onderdelen

Specificaties - Deurluidsprekermodule

SSS SIEDLE

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 GM

200036807

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 612-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... GM	Lichttoets met lichtsymbool	Grafietbruin-metallic	E	200029097-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 GM

200036807

SSS SIEDLE

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 GM

200036807

TLM 612-...	Conformiteitsverklaring	3,2 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden
	Systeemhandboek	2,3 MB	downloaden