



Proiettore per luce diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM
200037332-00

Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	20–30 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 260 mA
Temperatura dei colori:	6000 K
Intensità luminosa:	367 cd/klm
Flusso luminoso:	164 lm
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	299 x 99 x 50

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
LEDF 600-3/1-0 SM	Proiettore per luce diffusa LED	Argento metallizzato	D	200037332-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
MA/LEDF 600-0	Accessorio di montaggio per proiettore per luce diffusa LED	Nero	D	200037350-00
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00


Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
LEDM/LEDF 600-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029930-00

Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM

200037332

Pagina 2





Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM

200037332

Pagina 3

LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	scaricare
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	327 kB	scaricare
LEDF 600-...	Dichiarazione di conformità	97,6 kB	scaricare
REACH Information	Informazioni supplementari	824 kB	scaricare