

Licht-Stele  
LS 608-1 W  
200038154-00

## Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend einem LEDM 600-...

## Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 150 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130


## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LS 608-1 W	Licht-Stele	Weiß	D	200038154-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00


Licht-Stele  
LS 608-1 W  
200038154  
Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





Licht-Stele  
LS 608-1 W

200038154

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele	Produktinformation	850 kB	herunterladen
LS 608-... Licht-Stele	Konformitätserklärung	30 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen