

Huistelefoon analog
HTA 811-0 W

200039976-00



Productomschrijving

Intercom analogo voor de omruil en de uitbreiding van bestaande deurspreekinstallaties in 6+n techniek of aderbesparend.

Met de basisfuncties bellen, spreken, deur openen en etage-oproep. Elektronische oproepgenerator met drie-klanks-gong en alfatoon voor deuroproep evenals continu toon voor etage-oproep.

Prestatiekenmerken

- Potentiaalvrije deuropener- en lichttoets
- Geïntegreerde meeluisterbeveiliging voor alle toepassingen (indeling naar behoefte)
- Elektronisch oproepsignaal met deur-/etage-oproeponderscheiding, alfa- en continu toon
- Oproepvolumeregeling traploos max. 83 dB(A)
- Hoorn met stekker voor eenvoudige montage
- Ombouw naar tafeltoestel met overeenkomstige accessoires

Technische gegevens

Contacttype:	2 sluiters 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
HTA 811-0 W	Huistelefoon analogo	Wit	C	200039976-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
HH 800-0	Gehoorapparaat compatibele hoorn	Wit	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Upgradepaneel intercom	Wit	D	210008889-00
ZT 811-01 W	Tafelaccessoire	Wit	C	210006820-00

Onderdelen



Huistelefoon analoog
HTA 811-0 W

200039976

Pagina 2

Artikelaanduiding

BTS 850-..., HTA/HTS 811-... W
HT 811/840/850/870-... W
HTA 811-...

Artikelomschrijving

Behuizing compleet
Hoorn met spiraalsnoer
Aansluitklemmen

Kleur/Materiaal

Wit
Wit
Geel

KG

E
E
E


Artikelnr.

200029583-00
200029573-00
200029884-00

Huistelefoon analog
HTA 811-0 W

200039976

Pagina 3





Huistelefoon analoog
HTA 811-0 W

200039976

Pagina 4

HTA 811-0 Huistelefoon analoog	Productinformatie	983 kB	downloaden
BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Vervangende behuizing compleet, Hoorn met spiraalkabel	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
HTA 811-0 Huistelefoon analoog	Gebruikershandleiding	173 kB	downloaden
HTA 811-...	Conformiteitsverklaring	2,1 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden