



Access deurluidspreker-  
controller met  
netvoeding  
ATLC/NG 670-0

200041606-00

## Productomschrijving

Toegangsluidsprekercontroller met voedingseenheid in de behuizing van het bedieningspaneel als interface voor het aansluiten en voeden van de deurcomponenten.

Schakelcontact voor deuropener en vrij programmeerbare schakelingang.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	0,5–1 A
Uitgangsspanning:	48 V DC; 10–16 V
Uitgangsstroom:	800 mA DC; 700/300 mA
Beveiliging:	primaïr T 2 A, secundair kortsluitingsvast
Contacttype:	omschakelaar max. 250 V AC, 6 A; sluiters 30 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 30
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6/6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLC/NG 670-0	Access deurluidspreker-controller met netvoeding	Zwart	F	200041606-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLCE 670-0	Access deurluidspreker-controller uitbreiding	Zwart	F	200041607-00
ZATLC 670-0/110	Verbindingskabel ATLC 670-... naar ANG 670-... 110 mm	Overige	F	200087157-01
ZATLC 670-0/500	Verbindingskabel ATLC 670-... ANG 670-... 500 mm	Overige	F	200087158-01



Access deurluidspreker-  
controller met  
netvoeding  
ATLC/NG 670-0

200041606

Pagina 2





Access deurluidspreker-  
controller met  
netvoeding  
ATLC/NG 670-0

200041606

Pagina 3

---

ATLC/NG 670-0 Access deurluidspreker-controller met netvoeding	Productinformatie	849 kB	downloaden
ATLC/NG 670-0 Access deurluidsprekercontroller met netvoeding	Productinformatie	585 kB	downloaden
ATLC 670-0	Conformiteitsverklaring		downloaden
	Inbedrijfname handleiding	2,4 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	824 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8,6 MB	downloaden