SSS SIEDLE

Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606-00

Productomschrijving

Toegangsluidsprekercontroller met voedingseenheid in de behuizing van het bedieningspaneel als interface voor het aansluiten en voeden van de deurcomponenten.

Schakelcontact voor deuropener en vrij programmeerbare schakelingang.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	0,5–1 A
Uitgangsspanning:	48 V DC; 10–16 V
Uitgangsstroom:	800 mA DC; 700/300 mA
Beveiliging:	primair T 2 A, secondair kortsluitingsvast
Contacttype:	omschakelaar max. 250 V AC, 6 A; sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 30
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6/6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLC/NG 670-0	Access deurluidspreker-controller met netvoeding	Zwart	F	200041606-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLCE 670-0	Access deurluidspreker-controller uitbreiding	Zwart	F	200041607-00
ZATLC 670-0/110	Verbindingskabel ATLC 670-… naar ANG 670-… 110 mm	Overige	F	200087157-01
ZATLC 670-0/500	Verbindingskabel ATLC 670-… ANG 670-… 500 mm	Overige	F	200087158-01

SSS SIEDLE

Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606

SSS SIEDLE

Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606

ATLC/NG 670-0 Access deurluidspreker-controller met netvoeding	Productinformatie	849 kB	downloaden
ATLC/NG 670-0 Access deurluidsprekercontroller met netvoeding	Productinformatie	585 kB	downloaden
ATLC 670-0	Conformiteitsverklaring		downloaden
	Inbedrijfname handleiding	2,1 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8,6 MB	downloaden