

Standard-svartelefon
HTS 811-0 WH/W

200044431-00



Produktbeskrivelse

Standard-svartelefon til 1+n-teknik af kunststof.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, belysningsstyring og etagekald.

Funktioner:

- Integreret døråbner- og lampetryk
- Integreret lydbeskyttelse og medhørsperre
- Parallelkobling af maks. 2 telefoner uden intern kommunikation
- Elektronisk lyd giver med 3-tonet opkald til dørkald, 2-tonet opkald til etagekald
- Opkaldsfrakobling via lydstyrkeregulering (anslag til venstre, går i indgreb)
- Lydstyrke, der er indstillelig udefra
- Altid mulighed for døråbner-/belysningsfunktion
- Spiralsnøre med modularstik sikrer enkel montage
- Opkaldstoner ved tilslutning: til basisinstallation
- Dørkald: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- til ETC 602-... hoved- og etagedørstation: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- Opkaldsstyrke indstillelig op til maks. 83 dB(A)
- Kan med bordkonsol ZTS 800-... anvendes som bordmodel

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
HTS 811-0 WH/W	Standard-svartelefon	Hvid-højglans/Hvid	C 200044431-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HH 800-0	Telefonrør, der er kompatibel med høreapparater	Hvid	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Eftermonteringspanel Husteleson	Hvid	D	210008889-00
ZTS 800-01 W	Tafelaccessoire Standard	Hvid	A	200044472-00



Standard-svartelefon
HTS 811-0 WH/W

200044431

Side 2

Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HT 811/840/850/870-... W	Telefonrør med spiralsnøre	Hvid	E	200029573-00
HTS 811-...	Tilslutningsklemmer	Gray	E	200029589-00

Standard-svartelefon
HTS 811-0 WH/W

200044431

Side 3





Standard-svartelefon
HTS 811-0 WH/W

200044431

Side 4

HTS 811-0 Standard-hustelefon	Produktinformation	777 kB	download
HTS 811-0 Standard-svartelefon	Betjeningsvejledning	151 kB	download
HTS 811-...	Overensstemmelseserklæring	2 MB	download
	Ekstra information	420 kB	download