

Standard-svartelefon
HTS 811-0 S

200044450-00



Produktbeskrivelse

Standard-svartelefon til 1+n-teknik af kunststof.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, belysningsstyring og etagekald.

Funktioner:

- Integreret døråbner- og lampetryk
- Integreret lydbeskyttelse og medhørspærre
- Parallelkobling af maks. 2 telefoner uden intern kommunikation
- Elektronisk lyd giver med 3-tonet opkald til dørkald, 2-tonet opkald til etagekald
- Opkaldsfrakobling via lydstyrkeregulering (anslag til venstre, går i indgreb)
- Lydstyrke, der er indstillelig udefra
- Altid mulighed for døråbner-/belysningsfunktion
- Spiralsnøre med modularstik sikrer enkel montage
- Opkaldstøner ved tilslutning: til basisinstallation
- Dørkald: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- til ETC 602-... hoved- og etagedørstation: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- Opkaldsstyrke indstillelig op til maks. 83 dB(A)
- Kan med bordkonsol ZTS 800-... anvendes som bordmodel

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
HTS 811-0 S	Standard-svartelefon	Sort	A 200044450-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
HT/NB 800-0 S	Eftermonteringspanel Husteleson	Sort	D	210008890-00
ZTS 800-01 S	Tafelaccessoire Standard	Sort	A	200040930-00

Reservedele

Datablad - Standard-svartelefon

Standard-svartelefon
HTS 811-0 S

200044450

Side 2



Artikler-betegnelse

HT 811/840/850/870-... S

HTS 811-...

HTS 811-0

Varebeskrivelse

Telefonrør med spiralsnøre

Tilslutningsklemmer

Printplade

Farve/materiale

Sort

Gray

Diverse

KG

E

E

E

Varenr.

200029894-00

200029589-00

200029579-00

Standard-svartelefon
HTS 811-0 S

200044450

Side 3





Standard-svartelefon
HTS 811-0 S

200044450

Side 4

HTS 811-0 Standard-hustelefon	Produktinformation	777 kB	download
HTS 811-0 Standard-svartelefon	Betjeningsvejledning	151 kB	download
HTS 811-...	Overensstemmelseserklæring	2 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download