

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640-00



Productomschrijving

Intercom Standaard voor de 1+n techniek uit kunststof.

Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.

Prestatiekenmerken:

- Deuropener- en lichttoets geïntegreerd
- Gehoorbescherming, meeluisterbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling van max. 2 telefoons zonder intern spraakgebruik
- Elektronische oproepgenerator met 3-toons-oproep voor etage-oproep, 2-toons-oproep voor deuroproep
- Oproepuitschakeling via volumeregelaar (linkse aanslag, vergrendelend)
- Belvolume van buitenaf toegankelijk
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment
- Steekbare spiraalkabel voor de eenvoudige montage
- Beltonen bij aansluiting: op staminstallatie
- Deuroproep: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep
- Op ETC 602-... hoofd-/Etagedeurluidspreker: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep
- Belvolume tot max. 83 dB(A)
- Met de Tafelaccessoire ZTS 800-... als tafelapparaat inzetbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG Artikelnr.
HTS 811-0 SH/W	Huistelefoon Standaard	Zwart-hoogglans/wit	C 200044640-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HH 800-0	Gehoorapparaat compatibele hoorn	Wit	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Upgradepaneel intercom	Wit	D	210008889-00
ZTS 800-01 W	Tafelaccessoire standaard	Wit	A	200044472-00

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640

Pagina 2



Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HT 811/840/850/870-... W	Hoorn met spiraalsnoer	Wit	E	200029573-00
HTS 811-...	Aansluitklemmen	Grijs	E	200029589-00
HTS 811-0	Printplaat	Overige	E	200029579-00

Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640

Pagina 3





Huistelefoon Standaard
HTS 811-0 SH/W

200044640

Pagina 4

HTS 811-0 Intercom standaard	Productinformatie	777 kB	downloaden
HTS 811-0 Huistelefoon Standaard	Gebruikershandleiding	151 kB	downloaden
HTS 811-...	Conformiteitsverklaring	2 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden