



Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 SM
200048279-03

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,1 mm

Dauerbetrieb: geeignet

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Technische Daten

Betriebsspannung:	10–50 V DC
Betriebsstrom:	max. 160 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CM 613-03 SM	Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario	Silber-Metallic		D 200048279-03

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00

Ersatzteile




Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Blendrahmen	Silber-Metallic	E	200048699-00
CMx 612-..., CM 611-... Vario 611	Klemmblock Dichtrahmen Module	Schwarz Grau	E E	200029922-00 210007484-00




Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
CM 613-... Kamera-Modul 130	Konformitätserklärung	3,2 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen