

Systemfri kamera 130
för Siedle Vario
CM 613-03 SM
200048279-03

Produktbeskrivning

Systemfri kamera 130 för Siedle Vario med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca 130°/100°

Brett dynamiskt omfång (WDR - Wide Dynamic Range)

Färgsystem: PAL

Bildupptagare: CMOS-sensor 1/3" 728 x 488 pixel

Upplösning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,1 mm

Kontinuerlig drift: lämpad

2-steps-värme: 12 V AC max. 130 mA

Videoutgång: 1 Vss på 75 ohm

Tekniska data

Driftspänning:	10-50 V DC
Driftsström:	max. 160 mA
Skyddstyp:	IP 54, IK 10
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	15
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41


Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
CM 613-03 SM	Systemfri kamera 130 för Siedle Vario	Silver metallic	D	200048279-03

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

Reservdelar




Systemfri kamera 130
för Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Sida 2


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskåpa	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Skyddsram	Silver metallic	E	200048699-00
CMx 612-..., CM 611-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029922-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00




Systemfri kamera 130
för Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Sida 3





Systemfri kamera 130
för Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Sida 4

Kamera 130/180

CM 613-... Kameramodul 130

Produktinformation

823 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

1,5 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)