

Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 SM

200048755-02



Produktbeskrivelse

Displayopkaldsmodul som inputenhed med et 4-linjers display til registrering af døropkald.

Kundespecifikke data, der er gemt i DRM 612-..., vises i displayet. Der bladres i navnesegmentet eller navneregistret med to piltaster "op/ned".

Når det ønskede navn er markeret på navnelisten, trykkes på tasten OK for at hente denne abonnent frem.

En ekstern Tö-taste kan tilsluttes

- Display 4 linjer med hvid LED-baggrundsbelysning
- 3 meget sensible, løftfrie piezo-taster
- Tasteaktivering med akustisk kvittering
- Symboler gennemlyst
- Maks. 504 abonnenter kan programmeres

Programmeringsmuligheder:

- med en PC og programmeringssoftwaren via programmeringsinterface PRI 602-... og PRI 602-... USB
- eller manuelt med tasterne på DRM 612-...

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 200 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 27

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
DRM 612-02 SM	Displayopkaldsmodul	Sølv metallic	D	200048755-02

Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00

Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 SM

210010359

Side 2





Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 SM

210010359

Side 3

DRM 612-02 Displayopkaldsmodul	Produktinformation	5 MB	download
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	download
PRS 602-02 V5.5.0 Bus-programmerings-software	Software	175 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download