



Modulo di chiamata a display
 DRM 612-02 SM
 200048755-02

Descrizione del prodotto

Modulo di chiamata a display come unità di immissione con display a 4 righe per inviare chiamate dal posto esterno.

I dati specifici del cliente, che sono memorizzati nel DRM 612-..., vengono visualizzati sul display. Per sfogliare la sezione e/o la rubrica dei nomi sono disponibili i due tasti freccia "su/giù".

Se il nome cercato è evidenziato nell'elenco di nomi, premendo il tasto OK è possibile chiamare il corrispondente utente.

Può essere collegato un tasto Tö (apriporta) esterno

- Display a 4 righe con retroilluminazione a LED a luce bianca
- 3 tasti piezoelettrici senza corsa, altamente sensibili
- Attivazione dei tasti con conferma acustica
- Simboli illuminati
- Max. 504 utenti programmabili

Possibilità di programmazione:

- con il PC e il software di programmazione PRS 602-... tramite l'interfaccia di programmazione PRI 602-... USB
- oppure manualmente mediante i tasti sul DRM 612-...

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC
Corrente d'esercizio:	max. 200 mA
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 27

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DRM 612-02 SM	Modulo di chiamata a display	Argento metallizzato	D	200048755-02

Accessori


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00

Modulo di chiamata a
display
DRM 612-02 SM

210010359

Pagina 2





Modulo di chiamata a
display
DRM 612-02 SM

210010359

Pagina 3

DRM 612-02 Modulo di chiamata a display	Opuscolo informativo sul prodotto	5 MB	scaricare
PRS 602-02 V5.5.0 Software di programmazione bus	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Software	175 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare