

Display-anropsmodul
DRM 612-02 SM

200048755-02



Produktbeskrivning

Display-anropsmodul som inmatningsenhet med 4-radig display för att sända dörranrop.

Kundspecifika data som är sparade i DRM 612-..., visas på displayen. För att kunna bläddra i namnsegmentet alt. namnregistret, finns det två pilknappar "upp/ned".

Om det önskade namnet i namnlistan är markerat, så anropas denna deltagare, när knappen OK trycks in.

Det går att ansluta en extern dörröppningsknapp

- Display med 4 rader med vit bakgrundsbelysning per LED
- 3 högt sensibla, slagfria piezo-knappar
- Knappaktivering med akustisk kvittering
- Genomlysta symboler
- Max. 504 deltagare kan programmeras

Programmeringsmöjligheter:

- Med en PC och programmeringsprogrammet TLC via programmeringsgränssnittet PRI 602-... och PRI 602-... USB
- Eller manuellt via knapparna på DRM 612-...

Tekniska data

Driftsspänning:	12 V AC
Driftsström:	max. 200 mA
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
DRM 612-02 SM	Display-anropsmodul	Silver metallic	D	200048755-02

Tillbehör


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

Display-anropsmodul
DRM 612-02 SM

210010359

Sida 2





Display-anropsmodul
DRM 612-02 SM

210010359

Sida 3

DRM 612-02 Display-anropsmodul	Produktinformation	5 MB	ladda ned
	Konformitetsförklaring	140 kB	ladda ned
PRS 602-02 V5.5.0 Programvara för bussprogrammering	Programvara	175 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned