



Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCMC 650-03 DG

200049026-01

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,9 mm
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Schutzart: | IP 54, IK 10 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Aufbauhöhe (mm): | 32 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 58 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----|--------------|
| BCMC 650-03 DG | Bus-Kamera 80 für Siedle Vario | Dunkelgrau-Glimmer | D | 200049026-01 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| Vario 611 DG | Lackstift | Dunkelgrau-Glimmer | 0 | 210007123-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---------------------|--------------------|----|--------------|
| ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... DG | Blendrahmen | Dunkelgrau-Glimmer | E | 210007302-00 |
| BCM 65x-..., BCMx 650-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029921-00 |
| BCMx 650-..., CMC 612-... | Glashaube | Glasklar | E | 200036408-00 |

Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCMC 650-03 DG

210006654

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCMC 650-03 DG

210006654

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Kamera 80 | Produktinformation | 953 kB | herunterladen |
| BCMC 650-... Bus-Kamera-Modul Farbe | Konformitätserklärung | 1 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |