SSS SIEDLE

Caméra sans système 180 pour Siedle Vario
CM 618-02 W

200049315-01

Description du produit

Caméra sans système 180 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 175°/120°

Plein écran ou 9 sections d'image sélectionnables
Rectification électronique de l'image en plein écran
Angle de détection étendu dans la zone du bord avec la section d'image sélectionnée
Compensation de contre-jour (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue
Système couleur : PAL
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/2,7" 1 920 x 1 080 pixels
Résolution : 600 lignes TV
Objectif : 1,55 mm
Approprié pour un fonctionnement continu
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA
Sortie vidéo : 1 Vss à 75 ohms

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée :	10–50 V DC
Courant de service :	max. 210 mA
Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	15
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 41

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CM 618-02 W	Caméra sans système 180 pour Siedle Vario	Blanc	D	200049315-01

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 W	Stylo de retouche	Blanc	0	210007116-00

Caméra sans système 180 pour Siedle Vario CM 618-02 W

210009597

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Cache	Blanc	E	200048698-00
CMx 612-..., CM 611-...	Bornier	Noir	E	200029922-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Caméra sans système
180 pour Siedle Vario
CM 618-02 W

210009597

SSS SIEDLE

Caméra sans système
180 pour Siedle Vario
CM 618-02 W

210009597

Caméra 130/180	Information produit	1,3 MB	télécharger
CM 618-... Module caméra 180	Déclaration de conformité	3,5 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger