

Access-kamera 180 til
Siedle Vario
ACM 678-02 SM
200049326-01

Produktbeskrivelse

Access-kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit
Modlyskompensering (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farvesystem: PAL
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Opløsning: 600 TV-linjer
Objektiv: 1,55 mm
Vedvarende drift: egnet
2-trins-varmesystem: integreret

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41


Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 678-02 SM	Access-kamera 180 til Siedle Vario	Sølv metallic	F	200049326-01

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00

Reservedele




Access-kamera 180 til
Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	200048699-00
ACM 67x-...	Klemblok	Sort	E	200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemblok	Sort	E	200029921-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00




Access-kamera 180 til
Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

Side 3





Access-kamera 180 til
Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

Side 4

Kamera 130/180

ACM 678-... Access kameramodul 180

Produktinformation

823 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

1,9 MB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)