

Contrôleur de platine
de rue
TLC 640-02
200086500-00



Description du produit

Contrôleur de platine de rue pour montage dans tableau de distribution.

Appareil de commande pour toutes les fonctions platines de rue.

- Branchement des modules platines de rue TLM 640-..., TLM 645-..., TLE 640-...
- 8 entrées librement programmables pour brancher des touches d'appel et lumière, déclencher des fonctions de télécommutation et signalisations, activer des fonctions de gâche et de commande de porte
- 2 sorties relais à contact sec en tant que commande de gâche ou sortie de commutation pour fonctions de télécommande ; Temps d'activation programmables
- Interface avec le bus Siedle Vario avec possibilité de branchement du COM 611-... en tant que clavier d'appel ou serrure codée et DIM 640-... ou DRM 611-... Max. 8 TME 640-... ou TME 645-... pour le raccordement d'un maximum de 500 touches d'appel direct. ELM 611-... pour l'actionnement sans contact de la gâche, par l'intermédiaire d'une Keycard (carte) ou d'une clef. PRI 602-... et PRI 602-... USB. Interface pour la programmation par l'intermédiaire d'un PC/portable.
- Affichage avec touches de commande pour la programmation locale, la prise en charge de l'opérateur et l'affichage de fonctions.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tension d'entrée : | 24-28 V |
| Courant de service : | 350 mA |
| Type de contact : | 2 contacts de travail 24 V, 1 A |
| Température ambiante : | 0 °C à +40 °C |
| Indice de protection : | IP 20 |
| Unité de Division (UD) : | 6 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 107 x 89 x 60 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------|------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| TLC 640-02 | Contrôleur de platine de rue | Noir | E | 200086500-00 |

Contrôleur de platine
de rue
TLC 640-02

200086500

Page 2





Contrôleur de platine
de rue
TLC 640-02

200086500

Page 3

TLC 640-...

| | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|
| Information produit | 512 kB | télécharger |
| Déclaration de conformité | 1,3 MB | télécharger |
| Information complémentaire | 109 kB | télécharger |