

DoorCom-ISDN Set
DCA/IT 740-0 Set
200086730-00



Descrizione del prodotto

Kit DoorCom analogico per il sistema Siedle Multi, costituito da due apparecchi singoli.

L'interfaccia a/b-BCA universale collega la citofonia e comunicazione interna di Siedle con la telefonia di rete sull'interfaccia a/b normalizzata della rete telefonica o sulla corrispondente uscita di un impianto di telecomunicazione. Provvisto di display e 6 tasti per la configurazione. Si comporta come max. 4 citofoni Multi rispetto al posto esterno.

Prestazioni:

- Funzioni di sistema apriporta e accensione luce mediante selezione in multifrequenza
- Per ogni kit DCA 740-... sono possibili 1-4 mete di chiamata
- Max. 9 funzioni di comando eseguibili tramite il modulo FSM 740-... mediante selezione in multifrequenza
- 3 uscite a transistor per AR 85052-10 o AR 85911-10 liberamente programmabili, con interrogazione di stato. Per indicazione di stato dell'apriporta automatico, centralino di portineria singolo o come funzione di commutazione.
- 3 ingressi a potenziale zero per apriporta, chiamata dal piano, blocco di chiamata e centralino di portineria singolo.
- Selezione mirata di massimo 6 porter mediante breve selezione di codici
- Selezione mirata dell'ultimo posto esterno che ha chiamato
- Funzione di apriporta automatico per ogni utente
- Numeri di chiamata assegnabili (max. 22 cifre)
- Chiamate dirette, chiamata utente mirata, chiamata a utenze derivate, a utenti della rete telefonica o a cellulari, chiamate in serie in caso di mancata risposta o linea occupata
- Servizio diurno/notturno a mete di chiamata alternative (in funzione dell'impianto di telecomunicazione predisposto in loco)
- Trasferimento di chiamata dal posto esterno a utenti esterni
- Sono possibili più DCA in un stesso sistema fonico o in un impianto di telecomunicazione
- Durata della chiamata e della conservazione regolabile
- Segnalazione di chiamate dal posto esterno prima dell'accettazione della conservazione
- Possibile tono di chiamata differenziato se si utilizzano due kit DCA 740-...
- Protezione PIN attivabile, ad es. per programmazione, apriporta, funzioni di commutazione e attivazione di funzioni

Dati tecnici

Kit di fornitura:	DCA 740#0 e IT 740#0
Tensione d'esercizio:	24 V DC
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	6/6
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	107 x 89 x 60



DoorCom-ISDN Set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 2

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
DCA/IT 740-0 Set	DoorCom-ISDN Set	Altro	E 200086730-00

DoorCom-ISDN Set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 3





DoorCom-ISDN Set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 4

	Opuscolo informativo sul prodotto	382 kB	scaricare
DCA 740-01 DoorCom® Analogico Brevi istruzioni	Istruzioni per l'uso	178 kB	scaricare
	Istruzioni per l'uso	22,4 kB	scaricare
DCA-IT 740-...	Dichiarazione di conformità	352 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare