



Dörrhögtalarmodul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 SM  
200087581-00

## Produktbeskrivning

Dörrhögtalarmodul Line-Level för Siedle Vario med integrerad högtalare och mikrofon, för anknötning till ett symmetriskt eller asymmetriskt Line-gränssnitt, till t.ex. DoorCom-IP-anläggningar, IP-server eller IP-telefonanläggningar.

### Egenskaper:

- Gallret på framsidan av väder- och UV-beständig polykarbonat
- Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Elektret-mikrofon med lång brukstid, mikrofonförstärkare med ljudstyrkereglering
- Potentialfri ljusknapp med LED-belyst ljussymbol
- Line-signalerna kan överföras symmetriskt eller asymmetriskt (åtskild mikrofon och högtalare)
- Line-in 800 mVeff, impedans 2 kOhm
- Line-out 100 mVeff, impedans 100 Ohm
- Inbyggd ekokompensation för full duplex-drift
- Avstängningsfunktion (Mute-funktion)

## Tekniska data

Driftsspänning:	15–28 V DC
Driftsström:	max. 100 mA
Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
TLM/LL 611-02 SM	Dörrhögtalarmodul Line-Level	Silver metallic	E 200087581-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

## Reservdelar



Dörrhögtalarmodul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Sida 2

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Högtalare	Övrigt	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Övrigt	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM	Ljusknapp med ljussymbol	Silver metallic	E	200029098-00

Dörrhögtalarmodul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Sida 3





Dörrhögtalarmodul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Sida 4

---

TLM/LL 611-02 Dörrhögtalarmodul Line-Level

Produktinformation

117 kB

[ladda ned](#)

TLM/LL 611-...

Konformitetsförklaring

255 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)