



Access Module platine
de rue
ATLM 670-0 AG
210004898-00

Description du produit

Module haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario avec haut-parleur intégré et microphone.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Grille en façade en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
 - Haut-parleur, volume de la voix réglable
 - Microphone electret d'une grande durée de vie
 - Touche lumière avec symbole d'éclairage éclairé par LED
 - Possibilité de raccordement d'un module d'affichage d'état ZAM 670-... pour la signalisation optique et acoustique de l'état de fonctionnement
 - Activation possible de la notification acoustique lors de l'actionnement d'une touche d'appel
- Jusqu'à 48 modules de touches peuvent être raccordés dans n'importe quelle combinaison et, ainsi, jusqu'à 192 touches d'appel max.

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Indice de protection :	IP 54
Epaisseur saillante (mm) :	9
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 35

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ATLM 670-0 AG	Access Module platine de rue	Gris anthracite	F	210004898-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Pièces détachées



Access Module platine
de rue
ATLM 670-0 AG

210004898

Page 2

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Haut-parleur	Divers	E	210011868-00
ATLM 67x-...	Bornier	Noir	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microphone	Divers	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Touche lumière avec symbole lumière	Gris anthracite	E	210007065-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Access Module platine
de rue
ATLM 670-0 AG

210004898

Page 3





Access Module platine
de rue
ATLM 670-0 AG

210004898

Page 4

ATLM 671-0 Module haut-parleur de porte Access Plus
ATLM 670-0

Information produit

499 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

218 kB

[télécharger](#)

Manuel de mise en service

2 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)