



Proiettore per luce diffusa LED
LEDF 600-6/1-0 AG
210004978-00

Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensione d'esercizio: | 20-30 V DC |
| Corrente d'esercizio: | max. 520 mA |
| Tipo di protezione: | IP 54 |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +55 °C |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 599 x 99 x 50 |

Informazioni sugli articoli

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG Codice |
|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| LEDF 600-6/1-0 AG | Proiettore per luce diffusa LED | Grigio antracite | D 210004978-00 |

Accessori

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|--------------|-------------------------|------------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Vernice per riparazioni | Grigio antracite | 0 | 210007124-00 |

Pezzi di ricambio

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|-------------------|-----------------------|------------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Blocco di connessione | Nero | E | 200029930-00 |

Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-6/1-0 AG

210004978

Pagina 2





Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-6/1-0 AG

210004978

Pagina 3

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------------|
| LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED | Opuscolo informativo sul prodotto | 1,3 MB | scaricare |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia | Opuscolo informativo sul prodotto | 327 kB | scaricare |
| LEDF 600-... | Dichiarazione di conformità | 97,6 kB | scaricare |
| | Informazioni supplementari | 109 kB | scaricare |