

Proiettore per luce diffusa LED
LEDF 600-8/2-0 AG
210004983-00

Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	20-30 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 670 mA
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	799 x 199 x 50

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LEDF 600-8/2-0 AG	Proiettore per luce diffusa LED	Grigio antracite	D	210004983-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 AG	Vernice per riparazioni	Grigio antracite	0	210007124-00


Pezzi di ricambio


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LEDM/LEDF 600-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029930-00

Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-8/2-0 AG

210004983

Pagina 2





Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-8/2-0 AG

210004983

Pagina 3

LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	scaricare
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	327 kB	scaricare
LEDF 600-...	Dichiarazione di conformità	97,6 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare