

Modulo porter line level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995-00



## Descrizione del prodotto

Modulo porter Line-Level per Siedle Vario con altoparlante e microfono integrati, per il collegamento a un'interfaccia Line simmetrica o asimmetrica, ad es. a impianti DoorCom IP, al server IP e a impianti telefonici IP.

### Prestazioni:

- Griglia anteriore in policarbonato resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Altoparlante, volume regolabile
- Microfono ad elettretti di lunga durata, amplificatore del microfono con regolazione del volume
- Tasto luce a potenziale zero con simbolo luce illuminato a LED
- Possibile trasmissione simmetrica o asimmetrica di segnali Line (microfono e altoparlante separati)
- Line-In 800 mVeff, impedenza 2 kOhm
- Line-Out 100 mVeff, impedenza 100 Ohm
- Ecocompensazione integrata per modalità full duplex
- Funzione "mute" (silenziamento)

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	15–28 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 100 mA
Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto 24 V, 2 A
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 35

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
TLM/LL 611-02 AG	Modulo porter line level	Grigio antracite	E	210004995-00

## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
Vario 611 AG	Vernice per riparazioni	Grigio antracite	0	210007124-00

## Pezzi di ricambio



Modulo porter line level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Pagina 2

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Altoparlante	Altro	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfono	Altro	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Tasto luce con icona luce	Grigio antracite	E	210007065-00

Modulo porter line level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Pagina 3





Modulo porter line level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Pagina 4

---

TLM/LL 611-02 Modulo porter Line level

Opuscolo informativo sul  
prodotto

117 kB

[scaricare](#)

Dichiarazione di conformità  
Informazioni supplementari

140 kB

[scaricare](#)

420 kB

[scaricare](#)