


Licht-Stele  
LS 604-1 AG  
210005057-00



## Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend einem LEDM 600-...

## Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Betriebsstrom:                 | max. 150 mA       |
| Betriebsspannung:              | 20–30 V DC        |
| Schutzart:                     | IP 54             |
| Umgebungstemperatur:           | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen Profil (mm) B x T: | 131 x 50          |
| Abmessungen (mm) B x H x T:    | 211 x 444 x 130   |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| LS 604-1 AG         | Licht-Stele         | Anthrazitgrau | D  | 210005057-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau | 0  | 210007124-00 |

Licht-Stele  
LS 604-1 AG

210005057

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---



Licht-Stele  
LS 604-1 AG

210005057

Seite 3



---

## Weitere Dokumente

---

|   |                       |        |               |
|---|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele<br>Licht-Stele | Produktinformation    | 850 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung  | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität  | Zusatzinformation     | 140 kB | herunterladen |