



Lichtzuil
LS 604-1 AG
210005057-00

Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en één meegeleverde LEDM 600-...

Technische gegevens

Gebruiksstroom:	max. 150 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 444 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 604-1 AG	Lichtzuil	Antraciet grijs	D 210005057-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Lichtzuil
LS 604-1 AG

210005057

Pagina 2



Lichtzuil
LS 604-1 AG

210005057

Pagina 3



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden