



Élément fonctionnel
platine de rue vidéo
Siedle Classic
F CL V130 01 B-01

210007724-01

Description du produit

Platine de rue Classic pour le bus In-Home avec façade en acier inoxydable V4A brossé. Pour le montage encastré, le boîtier encastrable GU CL 06-0 est nécessaire.

Composants :

- Caméra CBCM 653-... avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de détection horizontal/vertical : environ 130°/100°
- Haut-parleur de porte CBTLE 050-... avec haut-parleur de porte et microphone intégrés, volume audio réglable
- 1 touche d'appel avec plaque nominative rétroéclairée, remplaçable par l'avant, notification acoustique activable lors de l'actionnement d'une touche d'appel

Caractéristiques techniques

Température ambiante : -20 °C à +55 °C
Dimensions façade (mm) l x H x P : 171 x 356 x 2

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
F CL V130 01 B-01	Élément fonctionnel platine de rue vidéo Siedle Classic	Acier inoxydable brossé	D	210007724-01

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
GU CL 06-0	Boîtier encastrable Siedle Classic	Tôle d'acier galvanisée	D	210007736-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00



Élément fonctionnel
platine de rue vidéo
Siedle Classic
F CL V130 01 B-01

210009956

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044533-00



Élément fonctionnel
platine de rue vidéo
Siedle Classic
F CL V130 01 B-01

210009956

Page 3





Élément fonctionnel
platine de rue vidéo
Siedle Classic
F CL V130 01 B-01

210009956

Page 4

Caméra 130/180
F CL.... Siedle Classic

Information produit	777 kB	télécharger
Déclaration de conformité	8,1 MB	télécharger
Information complémentaire	140 kB	télécharger