



Unità funzionale posto
esterno video Siedle
Classic
F CL V130 02 B-01
210007725-01

Descrizione del prodotto

Posto esterno Classic per il sistema In-Home-Bus con frontalino in acciaio inox V4A spazzolato. Per il montaggio da incasso è necessaria la scatola da incasso GU CL 07-0.

Componenti:

Telecamera da incasso CBCM 653-... con funzione di commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: ca. 130°/100°

- Porter CBTLE 050-... con altoparlante e microfono integrati, volume regolabile
- 2 tasti di chiamata con targhetta del nome retroilluminata, sostituibile dal davanti, riscontro acustico attivabile con l'azionamento di un tasto di chiamata

Dati tecnici

Temperatura ambiente: da -20 °C a +55 °C
Dimensioni frontalino (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 171 x 382 x 2

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
F CL V130 02 B-01	Unità funzionale posto esterno video Siedle Classic	Acciaio inox spazzolato		D 210007725-01

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
GU CL 07-0	Scatola da incasso Siedle Classic	Lamiera di acciaio zincataD		210007738-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
CL 02 Siedle Classic	Parte superiore della targhetta del nome del tasto di chiamata	Trasparentissimo	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Tasto completo senza circuito stampato	Altro	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Circuito stampato tasti	Altro	E	200044534-00



Unità funzionale posto
esterno video Siedle
Classic
F CL V130 02 B-01

210009957

Pagina 2





Unità funzionale posto
esterno video Siedle
Classic
F CL V130 02 B-01

210009957

Pagina 3

Siedle Classic Istruzioni per il montaggio	Opuscolo informativo sul prodotto	1,4 MB	scaricare
Telecamera 130/180	Opuscolo informativo sul prodotto	777 kB	scaricare
CBTLE 051-05 Porter da incasso bus	Opuscolo informativo sul prodotto	521 kB	scaricare
F CL.... Siedle Classic	Dichiarazione di conformità	8,1 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare