



Functie-eenheid video
deurstation Siedle
Classic
F CL V130 COM 01 B-01
210007728-01

Productomschrijving

Classic deurstation voor de In-Home bus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL 10-0 benodigd.

Componenten:

- Camera CBCM 653-... met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°
- Deurluidspreker CBTLE 050-... met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
- Codeslot CCOM 611-... als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuroproepen
- 1 oproep-toets met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets activeerbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 171 x 488 x 2

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	KG	Artikelnr.
F CL V130 COM 01 B-01	Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic	Geborsteld edelstaal		D	210007728-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GU CL 10-0	Inbouwbehuizing Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007746-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CL 02 Siedle Classic	Naambordje bovendeele oproep-toets	Glashelder	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044533-00



Functie-eenheid video
deurstation Siedle
Classic
F CL V130 COM 01 B-01

210009960

Pagina 2





Functie-eenheid video
deurstation Siedle
Classic
F CL V130 COM 01 B-01

210009960

Pagina 3

Siedle Classic Montagehandleiding	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
Camera 130/180	Productinformatie	777 kB	downloaden
CBTLE 051-05 Bus-Inbouw-Deurluidspreker	Productinformatie	521 kB	downloaden
F CL.... Siedle Classic	Conformiteitsverklaring	8,1 MB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden