



Electronic Key-  
læsemodul  
ELM 600-0 SM  
210008428-00

## Produktbeskrivelse

Electronic Key-læsemodul med MIFARE DESFire EV2-teknologi som berøringsfrit adgangskontrolsystem med funktions-LED. Kompatibelt med de nye elektroniske nøgler eller kort EK/EKC 600-...

Anvendes som læseenhed til elektroniske nøgler eller kort til åbning af døre, porte osv.

Velegnet til:

- "Stand-alone"-anvendelse

Maks. mulighed for 9 elektroniske nøgler eller kort.

- Anvendelse med indgangs-controller EC 602-...

Maks. mulighed for 899 elektroniske nøgler eller kort

Programmering via PRI 602-... USB eller PRI 602-... og PRS 602-...

- Anvendelse med Secure Controller SC 600-...

Maks. mulighed for 500.000 brugere.

Programmering via webbrowser

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC eller 12–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 120 mA eller maks. 50 mA
Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 27

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
ELM 600-0 SM	Electronic Key-læsemodul	Sølv metallic	B 210008428-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
EK 600-01/03	Electronic-Key	Sort	B	210010782-00
EK 600-01/10	Electronic-Key	Sort	B	210010783-00
EKC 600-01/03	Electronic Key-kort	Sort	B	210010784-00
EKC 600-01/10	Electronic Key-kort	Sort	B	210010785-00
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00



Electronic Key-  
læsemodul  
ELM 600-0 SM

210008428

Side 2

---

## Reserve dele

---

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ELM 600/611-...	Klemblok	Sort	E	200029924-00
ELM 611-02, ELM 600-0 SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	210006027-01
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00




Electronic Key-  
læsemodul  
ELM 600-0 SM

210008428

Side 3





Electronic Key-  
læsemodul  
ELM 600-0 SM

210008428

Side 4

---

ELM 600-0 Electronic Key-læsemodul

ELM 600 Electronic Key-læsemodul

Produktinformation

488 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

759 kB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)

Systemhåndbog

5,9 MB

[download](#)