

Tillbehör insticksmodul  
ZGE 600-0

210008464-00



## Produktbeskrivning

Tillbehör insticksmodul för att driva maximalt tre ATLC/NG 670-0 eller andra Siedle-systemkomponenter i ett IT-säkerhetsskåpssystem (482,6 mm / 19"), som uppfyller kraven i EN 62368-1. Platsbehov (höjd): 133,35 mm / 5.25" / 3 höjdenheter (HE). Den levereras i förmonterat tillstånd och när den är utrustad inkl. ansluten kabel för nätanslutning är den klar för drift.

### Leveransomfång

- Förmonterad insticksmodul ZGE... obestyckad

### Tekniska data

ZGE...:

Mått (mm) B xH x D: 483 x 132 x 135 (175 inkl. handtag)

DIN-skena: 2 x 24 delningsenheter (TE)

Längd anslutningsledning (cm): 270

ANG 600-...:

Driftspänning: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Driftström: 0,5–1 A

Utgångsspänning: 48 V DC

Utgångsström: 800 mA

Säkring: Primär termiskt säkrad, sekundär kortslutningssäkrad

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 6

Mått (mm) B xH x D: 107 x 89 x 60

ATLC 670-...:

Utgångsspänning: 10–16 V AC/DC

Utgångsström: max. 700 mA AC / 300 mA DC

Typ av kontakt: Slutkontakt 30 V, 2 A

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 6

Mått (mm) B xH x D: 107 x 89 x 60

## Tekniska data

Mått (mm) B x H x D:

483 x 132 x 135 (175 inkl. handtag)



Tillbehör insticksmodul  
ZGE 600-0

210008464

Sida 2





Tillbehör insticksmodul  
ZGE 600-0

210008464

Sida 3

---

ZGE 600/601/602/603-0 Tillbehör insticksmodul

ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...

Produktinformation

913 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

2,6 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

109 kB

[ladda ned](#)

Systemhandbok

6,4 MB

[ladda ned](#)

Systemhandbok

6,7 MB

[ladda ned](#)