SSS SIEDLE

Accessoire sous-rack
ZGE 601-0

210008465-00

Description du produit

Accessoire - coffret rack pour le fonctionnement de jusqu'à 3 ATLC/NG 670-0 ou d'autres composants système Siedle dans un système d'armoire de sécurité informatique (482,6 mm / 19") qui satisfait aux exigences de protection de la norme EN 62368-1. Encombrement (hauteur) : 133,35 mm / 5.25" / 3 unités de hauteur (HE). Le coffret rack est livré préassemblé et, s'il est équipé, prêt à l'emploi avec un câble réseau raccordé.

Étendue de la fourniture
• Coffret rack préassemblé ZGE 601-0 partiellement équipé (1 x ATLC/NG 670-0)
• Câble de raccordement bipolaire avec fiche profilée (CEE 7/17) pour l'alimentation en tension raccordé prêt à l'emploi

Caractéristiques techniques
ZGE… :
Dimensions (mm) l x H x P : 483 x 132 x 135 (175 avec les poignées)
Rail DIN : 2 x 24 unités de division (TE)
Longueur du câble de raccordement (cm) : 270

ANG 600-… :
Tension de service : 100–240 V AC, +/–10 % , 50/60 Hz
Courant de service : 0,5 – 1 A
Tension de sortie : 48 V DC
Courant de sortie : 800 mA
Protection : primaire protégé thermiquement, secondaire résistant aux courts-circuits
Indice de protection : IP 20
Température ambiante : 0°C à +40°C
Unité de division (TE) : 6
Dimensions (mm) l x H x P : 107 x 89 x 60

ATLC 670-… :
Tension de sortie : 10–16 V AC/DC
Courant de sortie : 700 mA AC max./ 300 mA DC
Type de contact : Contact de travail 30 V, 2 A
Indice de protection : IP 20
Température ambiante : 0°C à +40°C
Unité de division (TE) : 6
Dimensions (mm) l x H x P : 107 x 89 x 60

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P :	483 x 132 x 135 (175 avec les poignées)

Accessoire sous-rack
ZGE 601-0

210008465

Accessoire sous-rack
ZGE 601-0

210008465

ZGE 600/601/602/603-0 Accessoire sous-rack	Information produit	960 kB	télécharger
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...	Déclaration de conformité	2,6 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger
	Manuel système	8,6 MB	télécharger