

Tilbehør indskudsmodul  
ZGE 602-0

210008466-00



## Produktbeskrivelse

Tilbehør indstiksenhed til drift af op til 3 ATLC/NG 670-0 eller andre Siedle-systemkomponenter i et IT-sikkerhedsskabssystem (482,6 mm/19"), som opfylder beskyttelseskravene iht. EN 62368-1. Pladsbehov (højde): 133,35 mm/5.25"/3 højdeenheder (HE). Leveres præmonteret og ved bestyknng driftsklar inkl. tilsluttet nettilslutningsledning.

Pakken indeholder:

- Præmonteret indstiksenhed ZGE 602-0 delvist bestykket (2 x ATLC/NG 670-0)
- Topolet tilslutningsledning med konturstik/profilstik (CEE 7/17) færdigtilsluttet til spændingsforsyningen

## Tekniske data

ZGE...:

Mål (mm) B x H x D: 483 x 132 x 135 (175 inkl. greb)

DIN-skinne: 2 x 24 delingsenheder (TE)

Længde tilslutningsledning (cm): 270

ANG 600-...:

Driftsspænding: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Driftsstrøm: 0,5–1 A

Udgangsspænding: 48 V DC

Udgangsstrøm: 800 mA

Sikring: primært termisk sikret, sekundært kortslutningssikker

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed (TE): 6

Mål (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

ATLC 670-...:

Udgangsspænding: 10–16 V AC/DC

Udgangsstrøm: Maks. 700 mA AC/300 mA DC

Kontakttype: Sluttekontakt 30 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed (TE): 6

Mål (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

## Tekniske specifikationer

Mål (mm) b x h x d:

483 x 132 x 135 (175 inkl. greb)

Tilbehør indskudsmodul  
ZGE 602-0

210008466

Side 2





Tilbehør indskudsmodul  
ZGE 602-0

210008466

Side 3

---

ZGE 600/601/602/603-0 Tilbehør indskudsmodul	Produktinformation	913 kB	download
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...	Overensstemmelseserklæring	2,6 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download
	Systemhåndbog	6,4 MB	download
	Systemhåndbog	6,7 MB	download