SSS SIEDLE

Accessoire apparaatlade
ZGE 602-0

210008466-00

Productomschrijving

Accessoire apparaatlade voor het gebruik van tot maximaal 3 ATLC/NG 670-0 of andere Siedle systeemcomponenten in een IT veiligheidskastsysteem (482,6 mm / 19"), dat voldoet aan de beschermingseisen volgens EN 62368-1. Plaatsgebruik (hoogte): 133,35 mm / 5.25" / 3 hoogte-eenheden (HE). De uitlevering geschiedt voorgemonteerd en bij bestukking gereed voor gebruik incl. aangesloten net-aansluitkabel.

Leveringsomvang
• Voorgemonteerde apparaatlade ZGE 602-0 gedeeltelijk bestukt (2 x ATLC/NG 670-0)
• tweepolige aansluitleiding met contourstekker/profielstekker (CEE 7/17) voor de spanningsverzorging gebruiksklaar aangesloten

Technische gegevens
ZGE…:
Afmetingen (mm) B x H x D: 483 x 132 x 135 (175 incl. handgrepen)
DIN-rail: 2 x 24 delingseenheden (TE)
Lengte aansluitleiding (cm): 270

ANG 600-…:
Gebruiksspanning: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,5–1 A
Uitgangsspanning: 48 V DC
Uitgangsstroom: 800 mA
Beveiliging: primair thermisch beveiligd, secundair kortluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C
Delingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

ATLC 670-…:
Uitgangsspanning: 10–16 V AC/DC
Uitgangsstroom: max. 700 mA AC / 300 mA DC
Contacttype: Sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C
Delingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D:	483 x 132 x 135 (175 incl. greep)

Accessoire apparaatlade
ZGE 602-0

210008466

SSS SIEDLE

Accessoire apparaatlade
ZGE 602-0

210008466

ZGE 600/601/602/603-0 Accessoire apparaatlade	Productinformatie	960 kB	downloaden
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...	Conformiteitsverklaring	2,6 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8,6 MB	downloaden