

Tilbehør indskudsmodul
ZGE 603-0

210008467-00



Produktbeskrivelse

Tilbehør indskudsmodul til anvendelse af op til 3 ATLC/NG 670-0 eller andre Siedle-systemkomponenter i et IT-sikkerhedsreolsystem (482,6 mm / 19"), som opfylder sikkerhedskravene iht. EN 62368-1. Pladsbehov (højde): 133,35 mm / 5.25" / 3 højdeenheder (HE). Levering finder sted præmonteret og med driftsklar bestyknings inkl. tilsluttet nettilslutningsledning.

Leveringsomfang

- Præmonteret indskudsmodul ZGE 603-0 komplet bestykket (3 x ATLC/NG 670-0)
- Topolet tilslutningsledning med konturstik/profilstik (CEE 7/17) til spændingsforsyningen tilsluttet og klar til drift

Tekniske data

ZGE...:

Mål (mm) B x H x D: 483 x 132 x 135 (175 inkl. greb)

DIN-skinne: 2 x 24 delingsenheder (TE)

Længde tilslutningsledning (cm): 270

ANG 600-...:

Driftsspænding: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Driftsstrøm: 0,5–1 A

Udgangsspænding: 48 V DC

Udgangsstrøm: 800 mA

Sikring: primært termisk sikret, sekundært kortslutningssikker

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed (TE): 6

Mål (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

ATLC 670-...:

Udgangsspænding: 10–16 V AC/DC

Udgangsstrøm: Maks. 700 mA AC/300 mA DC

Kontakttype: Sluttekontakt 30 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed (TE): 6

Mål (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Tekniske specifikationer

Mål (mm) b x h x d:

483 x 132 x 135 (175 inkl. greb)

Tilbehør indskudsmodul
ZGE 603-0

210008467

Side 2





Tilbehør indskudsmodul
ZGE 603-0

210008467

Side 3

ZGE 600/601/602/603-0 Tilbehør indskudsmodul
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...

Produktinformation	913 kB	download
Overensstemmelseserklæring	2,6 MB	download
Ekstra information	140 kB	download
Systemhåndbog	6,4 MB	download
Systemhåndbog	6,7 MB	download