



Modulo Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608-00

Descrizione del prodotto

Modulo Fingerprint come sistema di controllo d'accesso con LED di funzionamento.

Prestazioni:

- Non retrocompatibile con FPM 611-02
- Modalità di funzionamento stand-alone
- Fino a 100 impronte utente
- Fino a 5 gruppi utente
- Sensore di linea capacitivo

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC, 12-30 V DC
Corrente d'esercizio:	120 mA AC, 70 mA DC
Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto 24 V, 2 A
Tempo di attivazione:	3 sec.
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Altezza di montaggio (mm):	17
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 43

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
FPM 600-0 AG	Modulo Fingerprint	Grigio antracite	D	210009608-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 AG	Vernice per riparazioni	Grigio antracite	0	210007124-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
FPM 611-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029928-00



Modulo Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608

Pagina 2

Articolo
Vario 611

Descrizione articolo
Guarnizione perimetrale i moduli

Colore/Materiale
Grigio


KG
E

Codice
210007484-00

Modulo Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608

Pagina 3





Modulo Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608

Pagina 4

FPM 600-0 Modulo Fingerprint	Opuscolo informativo sul prodotto	958 kB	scaricare
FPM 6xx-... Tabella delle impronte	Modello di programmazione	85,7 kB	scaricare
FPM 600-...	Dichiarazione di conformità	762 kB	scaricare
PRS 602-02 V5.5.0 Software di programmazione bus	Software	175 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare
	Manuale del sistema	5,9 MB	scaricare