



Secure Controller  
SC 600-0

210010591-00

## Description du produit

Secure Controller en tant qu'unité de contrôle centrale pour la gestion des autorisations d'accès dans les résidences privées et les bâtiments industriels.

Caractéristiques fonctionnelles :

- 2 interfaces RS485
- 4 portes par contrôleur
- Protocole OSDP / bus Vario
- 500 000 utilisateurs max.
- 16 modules max. par contrôleur
- 64 contrôleurs max. utilisables en réseau
- Fichier Log pour 1 000 000 événements
- Programmation via interface web
- Assistant pour une mise en service facile

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	PoE selon 802.3af (Classe PoE 3), 14–28 V DC
Courant de service :	max. 115 mA
Type de contact :	4 inverseurs 30 V DC, 10 A
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	140 x 215 x 50

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SC 600-0	Secure Controller	Blanc	D	210010591-00

Secure Controller  
SC 600-0

210010591

Page 2





Secure Controller  
SC 600-0

210010591

Page 3

---

SC 600-0 Secure Controller	Information produit	534 kB	<a href="#">télécharger</a>
SC 600-0 Secure Controller	Déclaration de conformité	2,4 MB	<a href="#">télécharger</a>
Tech Tool SC 600-0	Logiciel	3,4 MB	<a href="#">télécharger</a>
Exemple de fichier d'administration des utilisateurs SC 600	Modèle de programmation	0,4 kB	<a href="#">télécharger</a>
Firmware SC 600-0 V 2.12.7	Manuel de mise en service	1,2 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Firmware	15,2 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	140 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Manuel système	5,9 MB	<a href="#">télécharger</a>