



Bus-dørhøjtaler til  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG  
210011512-00

## Produktbeskrivelse

Bus-dørhøjtaler til Siedle Vario med integreret højtaler og mikrofon. Enkel kabelføring takket være prækonfektioneret, stikbar kabelforbindelse.

### Specifikation:

- Jalusi i fronten af vejr- og UV-bestandigt polycarbonat
- Højtaler, voice volume indstillelig
- Elektret-mikrofon med lang levetid
- Potentialfri arbejdskontakt til døråbner, kan trigges over eksisterende busledning uden ekstra fortrådning
- Taste-kvitteringstone, kan slås fra på dørhøjtaleren
- Belysning af opkaldstasternes navneskilte kan slås fra
- Integreret kamerastyring
- Tilslutning af et kodelåsmodul COM 611-... og/eller et displayopkaldsmodul DRM 612-... til digitalt opkaldsinput muligt

## Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Koblingstid:	Døråbner, 3 sek.
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 09
Frembygningsdybde (mm):	1,4
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 25

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
BTLM 750-0 AG	Bus-dørhøjtaler til Siedle Vario	Antracitgrå	A 210011512-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00
ZVK/BRMA 050/300	Forbindelseskabel BTLM 750-... til BRMA 050-..., 300 mm	Diverse	E	210011994-00



Bus-dørhøjtaler til  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Side 2

## Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BTLM 750-...	Dørhøjtaler-tilslutningskabel BTLM 750-...	Diverse	E	210011960-00
BTLM 750-...	Mikrofon	Diverse	E	210011961-00
BTLM 750-...	Klemblok	Diverse	E	210011959-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Bus-dørhøjtaler til  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Side 3





Bus-dørhøjtaler til  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Side 4

---

BTLM 750-0 Bus-dørhøjtaler til Siedle Vario	Produktinformation	596 kB	download
BTLM 750-...	Overensstemmelseserklæring	354 kB	download
REACH Information	Ekstra information	824 kB	download