



Buss-dörrhögtalare för  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 SM  
210011514-00

## Produktbeskrivning

Buss-dörrhögtalare för Siedle Vario med integrerad högtalare och mikrofon. Enkel ledningsdragning genom förmonterad, instickbar kabelförbindelse.

### Egenskaper:

- Gallret på framsidan av väder- och UV-beständig polykarbonat
- Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Elektret-mikrofon med lång brukstid
- Potentialfri arbetskontakt för dörröppnare, kan styras via redan befintlig buss-ledare utan extra ledningsdragning
- Knapp-kvitteringston, som kan avaktiveras på dörrhögtalaren
- Belysningen av anropsknapparnas namnskyltar kan stängas av
- Integrerad kamerastyrning
- Möjligt att ansluta en kodlåsmodul COM 611-... och/eller display-anropsmodul DRM 612-..., för att kunna mata in anrop digitalt

## Tekniska data


Typ av kontakt:	Slutkontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Kopplingstid:	TÖ, 3 sek.
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Skyddstyp:	IP 54, IK 09
Konstruktionshöjd (mm):	1,4
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 25

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG Artikel-nr
BTLM 750-0 SM	Buss-dörrhögtalare för Siedle Vario	Silver metallic	A 210011514-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00
ZVK/BRMA 050/300	Anslutningskabel BTLM 750-... till BRMA 050-..., 300 mm	Övrigt	E	210011994-00



Buss-dörrhögtalare för  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 SM

210011514

Sida 2

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
BTLM 750-...	Anslutningskabel för dörrhögtalare BTLM 750-...	Övrigt	E	210011960-00
BTLM 750-...	Mikrofon	Övrigt	E	210011961-00
BTLM 750-...	Anslutningsplint	Övrigt	E	210011959-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00

Buss-dörrhögtalare för  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 SM

210011514

Sida 3





Buss-dörrhögtalare för  
Siedle Vario  
BTLM 750-0 SM

210011514

Sida 4

---

BTLM 750-0 Buss-dörrhögtalare för Siedle Vario

BTLM 750-...

Produktinformation

596 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

354 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)